

SPRAY ANTI SPATTER - BASE CO2



Protector de superficie ecológicamente correcto que cumple las normas ISO 14000, que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido en la antorcha y las piezas que están siendo soldadas.

Características:

- Acorde con ISO 14000.
- Protección de la superficie contra la escoria de soldadura.
- Refrigera el proceso de soldadura.
- Exento de silicona.
- Previene la formación de grietas.
- No afecta las propiedades mecánicas del material soldado.
- Producto atóxico.
- No es necesario lijar para remover la escoria de soldadura.
- Producto ecológicamente correcto, envasado con CO2.

Aplicaciones:

- Para aplicar en superficies a ser soldadas, compuestas por metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, cobre, latón, entre otros.
- Componentes de la antorcha MIG/MAG.
- Para soldadoras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.

Restricciones de uso:

- No aplicar sobre el punto a ser soldado, pero sí sobre las zonas aledañas.

Modo de usar

- Agite bien el envase.
- Aplique el producto a una distancia de 25 cm, en los lugares adyacentes a la zona a ser soldada, asegurándose que todos los posibles puntos de contacto estén protegidos.
- Aplique a una distancia de 25 cm, y en el interior de la boquilla de la antorcha.
- Para remoción, utilice un paño con agua y detergente.

Principales ventajas:

- Forma una capa protectora y refrigerante sobre la superficie.
- Protege piezas y boquilla.
- Se puede pintar después de soldar.
- No altera la calidad ni la resistencia de la soldadura.
- Se puede aplicar en lugares con poca ventilación.
- Indicado para empresas con gestión ambiental ISO 14 000.
- No afecta la capa de ozono.

Descripción	Código	U/E
Spray Anti Spatter CO2	00893 901 041	1

Datos técnicos

Aspecto	Líquido spray
Color	Amarillo claro
Olor	Característico
Densidad a 20 °C	1,3 g/mL
Punto de inflamabilidad	< 0 °C
Envase	CO2
Solubilidad	Parcial en agua