

## HSW 200 PLUS



**El HSW es un producto desarrollado para la limpieza del sistema de aire acondicionado de los vehículos en general. Combate eficazmente los olores desagradables, que proliferan en el interior del aire acondicionado, principalmente en el evaporador, el condensador, las tuberías y las partes internas, como: asientos, techo, cortina, laterales, suelo, entre otros. Tiene una válvula especial que se bloquea después de la activación, y libera automáticamente el producto dentro del vehículo, limpiando así el aire acondicionado**

### Características:

- Aplicación rápida y sencilla.
- Aplicación en forma de neblina, posible gracias a la válvula especial.
- Limpia el sistema de aire acondicionado y ventilación, dejando una agradable fragancia en el ambiente interno del vehículo.
- No daña las partes eléctricas como la electrónica central, los cables, el reproductor de CD, etc.
- No necesita mano de obra especializada.
- Liberación rápida en el vehículo.
- Eficaz en la eliminación de olores.

### Aplicaciones:

- Producto para ser usado dentro del auto, camioneta, maquinaria agrícola o cualquier otro entorno que necesite una limpieza del sistema de aire acondicionado.
- Después de su uso, se secan las partes húmedas como la alfombra, las partes internas (panel), los asientos, etc. Para una perfecta limpieza y total garantía del producto, antes de la aplicación es necesario el reemplazo del filtro de cabina (no incluido).

### Restricciones de uso:

- Evite el contacto directo con las partes eléctricas del vehículo.
- Sistema de aire acondicionado residencial, comercial, hospitalario, etc.

### Principales ventajas:

- Limpia el aire acondicionado y el sistema de ventilación.
- Aplicación en forma de neblina.
- No necesita mano de obra especializada.
- Liberación rápida en el vehículo.
- Eficaz en la eliminación de olores.

Disponible:		
Contenido	Código N°	U/E
200 ml	00893 764 250	12

Datos Técnicos:	
Estado físico	Líquido comprimido
Fragancia	Lima Limón
PH	6,00 a 7,00
Viscosidad cinemática	1,0 a 1,70 Cst a 40°C
Densidad	0,83 g/cm <sup>3</sup> a 25°C, variación
Tiempo de aplicación	Mínimo 15 min.
Velocidad de liberación	40 a 60g/minuto

### Modo de uso:

Antes de aplicar el producto, cambie el filtro de polen (no incluido) si el vehículo lo tiene.

1. Arranque el vehículo.
2. Poner en marcha el aire acondicionado con la velocidad media y en la posición de recirculación con la salida de aire hacia adelante, dejando la salida del desempañador del parabrisas cerrada.
3. Coloque el producto en posición vertical en el suelo del vehículo en el lado del pasajero, cerca de la succión de aire (debajo de la guantera), sin dirigirlo directamente al panel o a las piezas de plástico, porque podría manchar.
4. Presione la válvula (tipo granada) del producto hasta que se bloquee, salga y cierre el vehículo. Espere 15 minutos para abrir el auto e ingresar.
5. Apague el vehículo y el aire acondicionado. Espere 10 minutos para una limpieza efectiva.